

Adreça: Carrer Reina Cristina, 4 i 6 – C. Llauder, 5

Projecte que li afecta:

Modificació del Pla d'Usos de Ciutat Vella.

Nivell de protecció:

C: Béns amb Elements d'Interès

- Manteniment de la volumetria original, de la tipologia i dels elements comuns d'interès.
- Restauració de les façanes: eliminació d'elements superposats no originals (aparadors, tendals i rètols que no s'ajusten a la normativa, persianes enrotllables de calaix vist, instal·lacions, aparells d'aire condicionat...); manteniment, neteja i recuperació de tots els elements originals (superfícies de pedra, revestiments, lloses dels balcons, baranes, fusteria de totes les obertures, suport de la corriola i persianes de llibret).
- El cromatisme que calgui adoptar per a les superfícies i els elements de les façanes s'haurà de remetre al Pla del Color de Barcelona i/o a l'estudi cromàtic pertinent.
- Com a tancament de les obertures de la planta baixa, s'admetrà una solució neutra i harmònica amb la resta de la façana.



Font: Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l'Ajuntament de Barcelona.

Projecte original:
 Època: 1840 aprox.
 Estil:
 Us Original: Residencial

Descripció:

Dos edificis d'habitatges entre mitgeres, en cantonada, de planta baixa d'ús comercial, entresòl i tres plantes pis d'habitatges, que incorporen els diferents elements que contribueixen a crear la unitat del conjunt:

- L'alçada: amb una planta baixa de més alçada; primera planta tractada com entresòl, i plantes superiors d'alçada decreixent.
- el coronament amb la barana del terrat amb balustrada, cornisa i fris (amb cartel·les seguides, interrompudes per les obertures de ventilació de la cambra ventilada del terrat).
- La composició de la façana amb una successió de mòduls (dos al carrer Reina Cristina, 6, i tres més sis a l'edifici de cantonada) amb obertures rectangulars, verticals, superposades i amb elements que reforcen la composició horitzontal (imposta a cada planta, a més del coronament).
- Els elements sortints de les plantes per sobre de l'entresòl, balcons amb llosana de pedra, recolzada sobre mènsules en planta segona i permòdols en planta tercera, de vol que es redueix en alçada (seguida en la cantonada i individuals en les altres obertures) i amb barana de ferro fos (amb una franja horitzontal inferior més treballada).
- El tractament de la superfície del parament: planta baixa amb estuc amb espedejament horitzontal, que en aquest cas també continua a la planta entresòl, i estucat llis a les plantes superiors, que emmarca les obertures i reforça les línies horitzontals dels sostres.

Font: Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l'Ajuntament de Barcelona.